

## Инструкция по замене.

### Состав РЕМ комплекта.

1. Кольцо скольжения - 2шт.
2. Резиновые манжеты - 2шт.

### Порядок замены.

1. Необходимо последовательно разобрать смеситель. Выньте заглушку из рукоятки смесителя, затем шестигранным ключем выкрутите винт держащий рукоятку, снимите рукоятку и скрутите руками декоративную крышку. Затем выкрутите гайку держащую картридж в смесителе разводным ключем и выньте картридж. Затем необходимо скрутить верхний стакан (1) и снять поворотный излив(4). Аккуратно зафиксируйте основание(2) и скрутите нижнее кольцо(3).

2. После того как смеситель полностью разобран, необходимо сменить кольца скольжения и резиновые манжеты См. Рис №1, №2.

**Примечание:** Резиновые манжеты необходимо надевать строго как показано на рисунке №2 «внутренними полостями» внутрь друг к другу!

3. После того как манжеты надеты прикрутите нижнее кольцо(3) к основанию(2), затем наденьте на основание(2) кольцо скольжения. Перед накручиванием излива манжеты необходимо смазать силиконовой смазкой. Излив следует надевать вращающе-покачивающими движениями надавливая, так чтобы края резиновой манжеты не заживало, при неправильной сборке, в месте соединения излива и основания будут протечки. При этом необходимо проследить, чтобы кольцо скольжения попало в предназначенный для него паз. Затем поместите второе кольцо скольжения в паз на изливе и закрутите верхний стакан(1), так чтобы кольцо скольжения осталось в пазе. После последовательно соберите смеситель.

Рис. №2




Рис. №1

